



DATENBLATT BC/20 SPACCATO 2 FACCE SCHEMA TECNICA BC/20 SPALTBLOCK BEIDSEITIG

Aktualisiert - Aggiornamento 15.01.2018

TECHNISCHE DATEN - DATI TECNICI		
Kennzeichnung CE laut - Marchio CE secondo EN 771-3		
Maße	Dimensioni	20,0 x 49,5 cm
Höhe	Altezza	20,0 cm
Abweichung - Kategorie	Tolleranza - Categoria	D2
Stärke Außenwand Ziegel	Spessore parete esterna blocco	75 mm
Farbe	Colore	terracotta, sabbia, nero mix
Gewicht Ziegel	Peso blocco	36,0 kg
Spezifisches Betongewicht	Peso specifico calcestruzzo	2,300 kg/dm ³
Spezifisches Gewicht Ziegel	Peso specifico blocco	1,800 kg/dm ³
Druckfestigkeit Mittelwert Kategorie II, \perp Kopf	Resistenza media a compressione categoria II, \perp testa	10,0 N/mm ²
Wasseraufnahme beim Tauchen	Assorbimento per immersione	9,4 %
Kapillare Wasseraufnahme	Assorbimento per capillarità	82 gr/m ² s ^{0,5}
Hohlraum	Percentuale di foratura	21,8 %
Schalldämmung (Rw)	Fonoisolamento (Rw)	51,8 dB
Wärmedurchgang Außenwand	Trasmittanza termica Parete esterna	3,03 W/m ² K
EI	EI	120 (DM 16/02/2007 - Circ. Min. 15/02/2008)
Feuerreaktion	Reazione al fuoco	A1
GEBRAUCHTE BESTANDTEILE - COMPONENTI UTILIZZATI		
Sand und Kies	Sabbia e ghiaia	EN 12620
Wasser	Acqua	EN 1008
Zement	Cemento	I 42,5 R EN 197-1
Zusatzmittel	Additivi	EN 934-2
Pigmente	Coloranti	EN 12878
Qualitätszertifizierung - Certificato di Sistema Qualità ICMQ 96107 ISO 9001:2008 für Produkte - per prodotti EA: 16		

