



## DATENBLATT LECABLOCK SCHALLDÄMMEND 20 cm SCHEDE TECNICA BLOCCO IN LECA FONOSOLANTE 20 cm Aktualisiert - Aggiornamento 15.01.2018

TECHNISCHE DATEN - DATI TECNICI		
Kennzeichnung CE laut - Marchio CE secondo EN 771-3		
Maße	Dimensioni	19,5 x 29,5 cm
Höhe	Altezza	24,0 cm
Abweichung - Kategorie	Tolleranza - Categoria	D2
Stärke Außenwand Ziegel	Spessore parete esterna blocco	24 mm
Gewicht Ziegel	Peso blocco	14,5 kg
Spezifisches Betongewicht	Peso specifico calcestruzzo	1,400 kg/dm <sup>3</sup>
Spezifisches Gewicht Ziegel	Peso specifico blocco	0,980 kg/dm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit Mittelwert Kategorie II, $\perp$ Kopf	Resistenza media a compressione categoria II, $\perp$ testa	5,0 N/mm <sup>2</sup>
Dimensionale Verformung	Variatione dimensionale	0,309 mm/m
Verschubfestigkeit	Resistenza iniziale a taglio	0,21 N/mm <sup>2</sup>
Hohlraum	Percentuale di foratura	27,8 %
Schalldämmung (Rw)	Fonoisolamento (Rw)	54,0 dB
Wärmedurchgang	Trasmittanza termica	
Innenwand	Parete interna	1,03 W/m <sup>2</sup> K
Außenwand	Parete esterna	1,14 W/m <sup>2</sup> K
EI	EI	180 (DM 16/02/2007 - Circ. Min. 15/02/2008)
Feuerreaktion	Reazione al fuoco	A1
GEBRAUCHTE BESTANDTEILE - COMPONENTI UTILIZZATI		
Sand und Kies	Sabbia e ghiaia	EN 12620
Blähton (Leca)	Argilla espansa (Leca)	EN 13055-1
Wasser	Acqua	EN 1008
Zement	Cemento	I 42,5 R EN 197-1
Zusatzmittel	Additivi	EN 934-2
Pigmente	Coloranti	EN 12878
Qualitätszertifizierung - Certificato di Sistema Qualità ICMQ 96107 ISO 9001:2008 für Produkte - per prodotti EA: 16		

