

DATENBLATT · SCHEDA TECNICA

Piazza 30x30x6

Piazza 30x30x6



TECHNISCHE DATEN · DATI TECNICI

Maße <i>Dimensioni</i>	30,0 x 30,0 cm	Frost- und Tausalzbeständigkeit <i>Resistenza gelo-disgelo con sali</i>	420 g/m ²
Höhe <i>Altezza</i>	6,0 cm	Reibungsbeständigkeit <i>Resistenza all'abrasione</i>	16,6 mm
Spezifisches Betongewicht <i>Peso specifico calcestruzzo</i>	2,300 kg/dm ³	Wasseraufnahme beim Eintauchen <i>Assorbimento per immersione</i>	1,6 %
Gewicht <i>Peso</i>	13,0 kg - 140 kg/m ²	Wasserundurchlässigkeit <i>Impermeabilità</i>	41 mm
Farbe <i>Colore</i>	verschiedene - vari	Index Sonnenreflexion grau/anthrazit/nebbia <i>Indice di Riflessione Solare grigio/antracite/nebbia</i>	25 - 6 - 39
Charakteristische Zugfestigkeit <i>Resistenza caratteristica a taglio</i>	3,6 N/mm ²	Brandverhalten <i>Reazione al fuoco</i>	A1
Biegefestigkeit Minimum <i>Resistenza minima a flessione</i>	7,65 N/mm ²		

VERWENDETE KOMPONENTEN · COMPONENTI UTILIZZATI

Sand und Kies <i>Sabbia e ghiaia</i>	EN 12620:2008	Zusatzmittel <i>Additivi</i>	EN 934-2:2009
Wasser <i>Acqua</i>	EN 1008:2003	Farbpigmente <i>Coloranti</i>	EN 12878:2014
Zement <i>Cemento</i>	II A-LL 42,5 R - EN 197-1:2011		

ZERTIFIZIERUNG · CERTIFICAZIONE

Qualitätszertifizierung <i>Certificazione di Sistema Qualità</i>	ICMQ 96107 ISO 9001:2015	Produktzertifizierung <i>Certificazione di prodotto</i>	CAM - ICMQ P903
für Produkte <i>per prodotti</i>	EA: 16	Technische Daten laut <i>Dati tecnici secondo</i>	EN 1339:2005

Alberto Verdi

Der Qualitätsverantwortliche · Il responsabile qualità
ing. Alberto Verdi