NEOLIT
betonmanufaktur . manufattura calcestruzzo

DATENBLATT · SCHEDA TECNICA

Piazza Big 80x40x12

Piazza Big 80x40x12

TECHNISCHE DATEN · DATI TECNICI

Maße *Dimensioni*	80,0 x 40,0 cm
Höhe *Altezza*	12,0 cm
Spezifisches Betongewicht *Peso specifico calcestruzzo*	2,200 kg/dm³
Gewicht *Peso*	84,5 kg - 264 kg/m²
Farbe *Colore*	verschiedene - vari
Mindesbiegefestigkeit *Resistenza minima a flessione*	7,65 N/mm²
Frost- und Tausalzbeständigkeit *Resistenza gelo-disgelo con sali*	420 g/m²
Reibungsbeständigkeit *Resistenza all'abrasione*	16,6 mm
Wasseraufnahme beim Eintauchen *Assorbimento per immersione*	1,6 %
Wasserundurchlässigkeit *Impermeabilità*	41 mm
Index Sonnenreflexion grau/anthrazit/nebbia *Indice di Riflessione Solare grigio/antracite/nebbia*	25 - 6 - 39
Brandverhalten *Reazione al fuoco*	A1

VERWENDETE KOMPONENTEN · COMPONENTI UTILIZZATI

Sand und Kies *Sabbia e ghiaia*	EN 12620:2008
Wasser *Acqua*	EN 1008:2003
Zement *Cemento*	II A-LL 42,5 R - EN 197-1:2011
Zusatzmittel *Additivi*	EN 934-2:2009
Farbpigmente *Coloranti*	EN 12878:2014

ZERTIFIZIERUNG · CERTIFICAZIONE

Qualitätszertifizierung *Certificazione di Sistema Qualitá*	ICMQ 96107 ISO 9001:2015
für Produkte *per prodotti*	EA: 16
Produktzertifizierung *Certificazione di prodotto*	CAM - ICMQ P903
Technische Daten laut *Dati tecnici secondo*	EN 1339:2005

Der Qualitätsverantwortliche · Il responsabile qualità
ing. Alberto Verdi

Neolit Italy GmbH | Srl
Via Josef-Riehl-Str. 11 · I-39030 Gais (BZ) · T +39 0474 504 113 · info@neolit.it
neolit-italy.com
St.-Nr., MwSt.-Nr., Eintr. H.R. BZ – Cod. Fisc., P.IVA, Iscr. R.I. BZ: 03053540211 · Ges. Kap. eingez. – Cap. soc. interamente versato: € 100.000

ICMQ Certificazione sistema qualità
CERTIFICATO N 96107
UNI EN ISO 9001:2008
PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, POZZETTI E CORDOLI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO