

NEOLit

betonmanufaktur.manufattura calcestruzzo





NEOLIT
betonmanufaktur, manifattura calcestruzzo

NEOLIT-TEAM

Wir freuen uns auf Sie
Al vostro servizio

Laden Sie den NEOLIT-
Kontakt gleich auf Ihr Handy.

Scarica subito il contatto
NEOLIT auf tuo smart phone.



Jahrzehntelange Erfahrung

Die NEOLIT GmbH produziert seit 1964 Pflastersteine, Gartenelemente und Betonfertigteile. Mit Produkten wie Ölabscheidern, Auffangbecken für Regenwasser, Regenwasserbehandlung, Lärmschutzwänden und auch mit dem Betonpflaster Phönix will NEOLIT umweltschonende Lösungen in der Bauwirtschaft anbieten. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Bauunternehmen, der Baustoffhandel, die öffentliche Hand, Pflastersteinverleger, Außengestaltungsfirmen und Endverbraucher.

Decenni di esperienza

NEOLIT s.r.l. produce dal 1964 masselli per la pavimentazione, elementi per l'arredo del giardino e componenti in cls. Con prodotti quali disoleatori, bacini di raccolta e sistemi di trattamento dell'acqua piovana, barriere antirumore e con il nuovo massello in cls Phoenix, NEOLIT intende proporre soluzioni ecologiche per il settore edile. I principali clienti dell'azienda sono imprese edili e rivenditori di materiali per l'edilizia, enti pubblici, posatori, aziende specializzate nell'arredo urbano e privati.



NEOLIT

Gewerbegebiet Lahnbach 1 Zona artigianale

I-39030 Gais (BZ)

Tel. +39 0474 504 113 | Fax +39 0474 504 393

info@neolit.it | info@pec.neolit.it

www.neolit-italy.com

| 3 |



Das Unternehmen NEOLIT hat seinen Sitz in Gais im Tauferer Ahrntal und beschäftigt über 20 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Unternehmen von den Brüdern Walter, Vinzenz und Josef Reichegger. Anfänglich wurden ausschließlich Beton-Lecamauersteine produziert. Mit viel Mut zu Neuem und Investitionen im Bereich Automation und computergesteuerten Anlagen ist der Betrieb heute mit mehreren Produkten Marktführer. NEOLIT hat bereits im Jahre 1996 die Systemqualifizierung UNI EN ISO 9001:2008 eingeführt.



DIE PRODUKTION | LA PRODUZIONE



NEOLIT ha sede a Gais e conta più di 20 dipendenti. L'azienda, fondata dai fratelli Walter, Vinzenz e Josef Reichegger, produceva in origine esclusivamente blocchi in Leca e cls. Con grande spirito d'innovazione e investimenti nel settore dell'automazione e della gestione computerizzata degli impianti, NEOLIT è oggi leader di mercato con numerosi prodotti. Nel 1996 NEOLIT aveva già conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.



PRODUKTGRUPPEN | I NOSTRI PRODOTTI

Willkommen in der Welt der Außengestaltung

Wege, Plätze, Zufahrten, Terrassen und Gärten - das Leben beschränkt sich nicht nur auf die eigenen vier Wände. Zur individuellen Gestaltung Ihrer Außenanlagen bieten Ihnen die Produkte der NEOLIT GmbH eine große Auswahl an Bauelementen in verschiedenen Ausführungen und in ausgezeichneter Qualität.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle unsere Produkte aufgelistet in Oberflächen, Farben und Formen.

Oberflächen

Klassik ab Seite 8 - Aurin ab Seite 12 - Sebatum ab Seite 16 - Natur ab Seite 20

Farben ab Seite 24 - Formen ab Seite 28

Benvenuti nel mondo dell'arredo urbano

Vie, piazze, passaggi, strade d'accesso, terrazze e giardini: la vita non è solo tra le quattro mura domestiche. Per i vostri esterni personalizzati NEOLIT s.r.l. vi offre un'ampia gamma di prodotti ed elementi con le più svariate finiture, sempre di qualità eccellente.

Sulle prossime pagine troverete tutti i nostri prodotti, elencati in base alla superficie, alla forma e al colore.

Superfici

Klassik da pagina 8 - Aurin da pagina 12 - Sebatum da pagina 16 - Natur da pagina 20

Colori da pagina 24 - Forme da pagina 28



KLASSIK



Form | Forma: **Palace**
Farbe | Colore: **Sahara**



Form | Forma: **Palace**
Farbe | Colore: **Sahara**

Der Klassiker

Die unbehandelte Oberfläche ist je nach Pflastertyp glatt oder onduliert. Der klassische NEOLIT-Pflasterstein hebt sich durch seine Vielfalt an Farben und Formen hervor. Er lässt es zu, dass Sie Ihre Außengestaltung individuell und wirtschaftlich realisieren können.

Il classico

Il massello con superficie grezza può essere ondulato o liscio. Il classico massello NEOLIT si distingue per un'ampia gamma di forme e colori, permettendovi di realizzare i vostri esterni in modo vantaggioso e con un tocco di personalità.



KLASSIK:
Form | Forma: **Piazza 40 x 20**
Farbe | Colore: **Grau | Grigio**



Vielfältige Optik in einer beeindruckenden Kombination mit Widerstandskraft gegen Frost-, Tausalz- oder Verkehrsbelastungen. Das klassische NEOLIT-Pflaster ist der ideale Bodenbelag für den Privatbereich, für Park- und Gartenwege, sowie für großräumige Plätze.


Soluzioni dall'estetica originale che resistono a gelo e ai sale o forti sollecitazioni dovute al traffico. Il classico massello NEOLIT è il rivestimento ideale negli spazi privati, per pavimentazioni con parcheggi, viottoli di giardini e per ampie piazze.

Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici


ab Seite | da pagina 24




Formen | Forme




Arena




Terrazzo




Linear




Palace




Piazza



Castello




Quadro




Drenage
Drenaggio



Schönbronner




Rasenplatte
Modulo erba



Rasengitter
Grigliato garden



AURIN



Form | Forma: **Palace**
Farbe | Colore: **Safari, Braun | Marrone**



Form | Forma: **Palace**
Farbe | Colore: **Safari, Braun | Marrone**

Der Sandgestrahlte

Die sandgestrahlten Pflastersteine von NEOLIT verbinden alle Vorteile von industriell gefertigtem Betonpflaster – einfaches und sicheres Verlegen, Dauerhaftigkeit, Qualitätsgarantie – mit der Schönheit einer individuellen Pflastergestaltung.

Il sabbiato

I masselli sabbiati NEOLIT permettono di coniugare tutti i vantaggi dei masselli industriali in cls – una posa semplice e stabile e una qualità garantita – con la bellezza di una pavimentazione personalizzata.



AURIN:
 Form | Forma: **Piazza 40 x 20**
 Farbe | Colore: **Grau | Grigio**



AURIN:
 Form | Forma: **Palace**
 Farbe | Colore: **Grau | Grigio**




In der Gestaltung von privaten und öffentlichen Freiflächen, z.B. Auffahrten, Innenhöfen, Garagen- und Gewerbehöfen, landwirtschaftlich genutzte Wegen, ist das Pflasterprogramm von NEOLIT uneingeschränkt einsatzfähig. Ebenso für die naturnahe Formgebung in Gartenanlagen und auf Brunnenplätzen hervorragend geeignet, wie für die solide Anpassung an historische Bauten.

Nella realizzazione di aree private e pubbliche, p. es. strade di accesso per veicoli, cortili interni, cortili di garage, aree commerciali e strade agricole, la gamma di masselli NEOLIT può essere utilizzata nelle combinazioni più svariate. Per la loro conformazione naturale, i selciati sono particolarmente adatti per giardini e piazze con fontane, ma si abbinano perfettamente anche a edifici storici.

Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
 Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici ab Seite | da pagina 24




Formen | Forme





SEBATUM



Form | Forma: **Palace**
Farbe | Colore: **Dolomitico**



Form | Forma: **Palace**
Farbe | Colore: **Dolomitico**

Der Antike

Sebatum, die Oberflächengestaltung im Antik-Stil, wertet jede Pflastersteinform auf. Die Oberschicht wird auf besondere Art veredelt. Dadurch entsteht ein rustikal aussehender Pflasterbelag und somit eine angenehme Stimmung.

L'antichizzato

Sebatum è pensato per esterni in stile antico. La superficie è trattata in modo tale da valorizzare ogni tipo di massello, conferendogli un aspetto rustico gradevolmente armonioso.



SEBATUM:

Form | Forma: **Keilstein | Cubetto**
Farbe | Colore: **Terracotta**



SEBATUM:

Form | Forma: **Keilstein | Cubetto**
Farbe | Colore: **Terracotta**




Sebatum lässt sich wunderbar als zeitloses Gestaltungselement einsetzen, wertet damit jeden Außenbereich auf und gibt Plätzen ihr historisches Aussehen zurück.

Con Sebatum si realizzano straordinarie pavimentazioni senza età, valorizzando gli esterni ed esaltando la patina del tempo.


Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici

ab Seite | da pagina 24

Formen | Forme



Palace



Quadro



Keilstein
Cubetto



Form | Forma: **Palace**
Oberfläche | Superficie: **Granit Gelb | Granito Giallo**



Form | Forma: **Palace**
Oberfläche | Superficie: **Granit | Granito**

Der Natürliche

Die Naturstein-Oberfläche wird aus hochwertigen Naturquarzen hergestellt und ist zusätzlich kugelgestrahlt. Somit fügt sich der Naturstein sowohl optisch als auch ökologisch perfekt in die Umgebung ein und schafft eine natürliche Atmosphäre.

Il naturale

I masselli sono realizzati in pregiato quarzo naturale pallinato, così da armonizzare perfettamente la pietra all'ambiente circostante dal punto di vista estetico ed ecologico creando un'atmosfera naturale.



NATUR:
Form | Forma: **Piazza 40 x 20**
Oberfläche | Superficie: **Basalt | Basalto**



NATUR:
Form | Forma: **Piazza 40 x 20**
Oberfläche | Superficie: **Basalt | Basalto**



Natur


Die Natur als Vorbild.
Der Naturstein von NEOLIT wirkt edel und naturnah. Er fügt sich ideal in das Landschaftsbild ein, und jeder Außenbereich erhält einen unverwechselbaren Charakter.

La natura come modello .
Il massello in pietra naturale NEOLIT dà un tocco di raffinatezza e naturalità: si integra molto bene con il paesaggio conferendo originalità a ogni esterno.


Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici ab Seite | da pagina 24




Formen | Forme



Palace



Piazza



Castello

Farben | Colori



Grau | Grigio

Braun | Marrone

Safari

Rot | Rosso

Anthrazit | Antracite

Rustikal

Nero Mix

Sahara

Terracotta

Dolomitico

Farben | Colori



Sabbia

Avorio

Vulcano

Terra

Beach

Stone



Granit I Granito

Basalt I Basalto

Porphyry I Porfido




Formen

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über alle Formen die sich in unserem Sortiment befinden. Wählen Sie die Form aus und sehen sofort in welchen Größen und Farben es die dazugehörigen Pflastersteine gibt.

Forme

Le prossime pagine forniscono un quadro completo di tutte le forme di cui è composta la nostra gamma. Individuata la forma prescelta, vi sarà facile scegliere fra le dimensioni e i colori dei masselli da abbinare.



Arena

Oberfläche: strukturiert
Superficie: strutturata

imprägniert | impregnato

↕ 8 cm	39 x 26 cm	26 x 13 cm	26 x 26 cm	13 x 13 cm	180 kg/m²
--------	------------	------------	------------	------------	-----------

Farben | Colori



Vulcano
8 cm



Terra
8 cm




Sabbia
8 cm


alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione



Verlegebeispiel | Esempio di posa





Terrazzo

Oberfläche: glatt
Superficie: liscio
imprägniert | impregnato

↕ 6 cm	60 x 40 cm	140 kg/m²
--------	------------	-----------

Farben | Colori



Stone
6 cm



Terra
6 cm



Beach
6 cm





Vulcano
6 cm

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione



Verlegebeispiel | Esempio di posa



Linear

Oberfläche: strukturiert
Superficie: strutturata
imprägniert | impregnato

↕ 8 cm	16 x 21 cm	16 x 27 cm	16 x 30 cm	16 x 39 cm	22 x 39 cm	28 x 42 cm	28 x 32 cm	180 kg/m²
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Farben | Colori



Vulcano
8 cm




Avorio
8 cm


alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione



Verlegebeispiel | Esempio di posa





Palace

Oberfläche: onduliert
Superficie: ondulata

↕ 8 cm	16 x 10 cm	16 x 26 cm	16 x 16 cm	180 kg/m²
↕ 6 cm	16 x 10 cm	16 x 26 cm	16 x 16 cm	140 kg/m²

auf Vorbestellung
su ordinazione



Farben | Colori



Grau | Grigio
6 cm | 8 cm



Braun | Marrone
6 cm | 8 cm



Safari
6 cm | 8 cm



Rot | Rosso
6 cm



Anthrazit | Antracite
6 cm



Rustikal | Rusticale
6 cm



Nero Mix
6 cm



Sahara
6 cm



Terracotta
6 cm



Dolomitico
6 cm

Natur



Granit | Granito
6 cm



Basalt | Basalto
6 cm




Porphyry | Porfido
6 cm


alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27



Verlegebeispiel | Esempio di posa



1 Verlegefläche pro Palette 1 area posa a bancale



Piazza

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

↕ 8 cm	10 x 20 cm	40 x 20 cm	180 kg/m²	
↕ 6 cm	10 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	140 kg/m²

auf Vorbestellung
su ordinazione



Farben | Colori **PIAZZA 10 x 20 & PIAZZA 20 x 20**



Grau | Grigio



Braun | Marrone



Safari



Anthrazit | Antracite

Farben | Colori **PIAZZA 30 x 30** imprägniert | impregnato



Vulcano



Avorio

Natur **PIAZZA 30 x 30 & PIAZZA 40 x 20**



Granit | Granito







Basalt | Basalto

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27



Verlegebeispiel | Esempio di posa PIAZZA 10 x 20





Castello

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

↕ 6 cm	15 x 15 cm	15 x 10 cm	15x22,5 cm	15 x 30 cm	140 kg/m²
--------	------------	------------	------------	------------	-----------

Farben | Colori



Nero Mix



Sahara



Terracotta

Natur



Granit | Granito



Basalt | Basalto





Porphy | Porfido



auf Vorbestellung
su ordinazione



Verlegebeispiel | Esempio di posa



Ausstauschen
Sostituire



Quadro Sebatum

Oberfläche: onduliert
Superficie: ondulata

↕ 6 cm	15 x 15 cm	44 Stk pz / m²	140 kg/m²
--------	------------	------------------	-----------


Oberfläche: porös
Alle Formen und Farben auf Anfrage

Superficie: porosa
Tutti i dimensioni e colori su richiesta

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione






Drenage Drenaggio

ohne Ecken
senza angoli


Oberfläche: glatt
Alle Farben auf Anfrage

Superficie: liscia
Tutti i colori su richiesta

↕ 6 cm	15 x 15 cm	140 kg/m²
--------	------------	-----------



auf Vorbestellung
su ordinazione




Drenage Drenaggio


grobkörnig
a grana grossa


Oberfläche: porös
Alle Formen und Farben auf Anfrage

Superficie: porosa
Tutti i dimensioni e colori su richiesta



auf Vorbestellung
su ordinazione





Schönbronner

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

↕ 6 cm	20 x 17,4 cm	37 Stk pz / m²	140 kg/m²
--------	--------------	------------------	-----------

Farben | Colori



Grau | Grigio



Braun | Marrone






Safari

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27


auf Vorbestellung
su ordinazione



Verlegebeispiel | Esempio di posa



Keilstein Cubetto



Oberfläche: gerumpelt
Beschaffenheit: Sebatum


Superficie: aspetto antico - angoli arrotondati in maniera irregolare
Massello: Sebatum

↕ 6 cm	8-9 x 9,5 cm	116 Stk pz / m²	140 kg/m²
--------	--------------	-------------------	-----------

Farben | Colori



Nero Mix





Sahara



Terracotta


alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

Verlegebeispiel | Esempio di posa





Rasenplatte Modulo erba



Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

↕ 10 cm	60 x 40 cm	4,16 Stk pz / m²	190 kg/m²
---------	------------	--------------------	-----------


Farben | Colori



Grau | Grigio

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione



Rasengitter Grigliato garden


Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

↕ 10 cm	60 x 40 cm	4,16 Stk pz / m²	135 kg/m²
---------	------------	--------------------	-----------

Farben | Colori



Grau | Grigio




alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione





Spaltpflaster Massello spaccato



Oberfläche: bruchrau
Superficie: ruvida spaccata

↕ 8 cm	10 x 20 cm	50 Stk pz / m²	180 kg/m²
--------	------------	------------------	-----------

Farben | Colori



Grau | Grigio



Braun | Marrone



Anthrazit | Antracite

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione



STADTMOBILIAR

ARREDO URBANO



Linie Vase

Bei „Linie Vase“ handelt es sich um Design-Elemente aus Sichtbeton: Blumenvasen in 3 verschiedene Größen, Sitzbank und Aschenbecher. Diese eignen sich besonders für die Außengestaltung von Cafés, Restaurants, Geschäften, Plätzen und Gärten.

Linea Vase

La „Linea Vase“ è una collezione di elementi in calcestruzzo: fioriere in 3 misure diverse, panca e posacenere. Questi elementi sono particolarmente adatti all'allestimento di aree esterne di bar, ristoranti e negozi, nonché di piazze e giardini.










Linie Turin

Bei „Linie Turin“ handelt es sich um eine Freiraumgestaltung mit Sitzelementen aus Sichtbeton. Mit einzelnen, neu entworfenen Betonelementen kann Freiraum nach mehreren, vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten ganz individuell und nach eigenem Belieben gestaltet werden.

Linea Turin

„Linea Torino“ è una gamma di sedute in calcestruzzo con o senza copertura in legno, che permette di arredare grandi parchi. La componibilità degli elementi rende flessibile il risultato e l'impatto ambientale. Varie misure e curve rendono assolutamente unica questa soluzione.






Linie Bozen

Bei „Linie Bozen“ handelt es sich um eine neue Produktfamilie von Fertigteilen aus Sichtbeton für die Freiraumgestaltung. Mit einzelnen, neu entworfenen Betonelementen kann Freiraum nach mehreren, vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten ganz individuell und nach einigem Belieben gestaltet werden.

Linea Bolzano

La „Linea Bolzano“ è una collezione ideata per la progettazione di spazi aggregativi. Le grandi vasche permettono di avere alberi e verde dove non è possibile la piantumazione. Si arredano così grandi superfici pavimentate, premettendo l’abbellimento di spazi usualmente non utilizzabili a tale scopo.





Brunnen

Brunnen sind nicht nur ein architektonischer Fixpunkt inmitten kleiner und großer Anlagen, sondern auch eine natürliche Ruhezone. Ein Treffpunkt für jung und alt. Der Brunnen ist seit jeher ein wichtiger und beliebter Ort der Begegnung, ein Mittelpunkt, um den sich das Leben auf Höfen, Märkten, Dörfern abspielte. Nicht nur als dekoratives Gestaltungselement, sondern als integrierender Bestandteil von Gärten, Höfen, Plätzen und öffentlichen Grünanlagen hat der Brunnen auch eine wichtige funktionelle Bedeutung.

Fontane

Le fontane sono da sempre punto d’incontro molto importante e apprezzato dal cittadino e, sin dall’antichità centro di ritrovo di vita contadina per mercati e congressi. Anche se ha perso la sua funzione originaria di fornirio di acqua per l’economia domestica e di abbeveratoio, la fontana rimane un elemento di arredo e ornamento apprezzato dalle persone. Le fontane sono impiegate nella progettazione di parchi, giardini, piazze e zone destinate a verde pubblico, in quanto l’acqua è fonte di vita e richiamo per adulti e bambini.





Winkelstufen/Blockstufen

Die Fertigung von Winkelstufen aus Sichtbeton stellt eine Erweiterung der Produktpalette der NEOLIT dar. Diese Elemente werden auf Maß bzw. auf Zeichnung gefertigt und sind in allen verfügbaren Farben und Strukturen erhältlich.


Gradini angolari

L'azienda NEOLIT offre una vasta gamma di gradini prefabbricati su misura in calcestruzzo. Tutti questi elementi sono prodotti in varie forme, colori e finiture delle superficie.




Verkehrselemente
elementi spartitraffico


Typ *tipo* Angolare



Typ *tipo* Barock



Typ Block
tipo Blocco







Traffic

„Traffic“ sind Elemente zur Gestaltung und Errichtung von Verkehrsinseln in verschiedenster Ausführungen. Mit abgeschalteten Elementen können die Verkehrsinseln je nach individuellem Bedarf bzw. Plan realisiert werden.


Traffic

Elementi architettonici per la creazione di isole o rotonde spartitraffico. I suddetti elementi sono forniti già sagomati su disegno del committente e possono essere colorati e savviati. Inoltre sono autopulenti.

L.100 - 240 kg



AB45° - 105 kg



Traffic Light

Oberfläche: glatt

Superficie: liscia

Farben | Colori:

25,5 -10,5 x 40 / 40

Farben | Colori:




Grau | Grigio

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione





Cordolo Francese

„Cordolo Francese“ sind Elemente zur Gestaltung und Errichtung von Verkehrsinseln in verschiedenster Ausführung. Mit abgeschalteten Elementen können Verkehrsinseln je nach individuellem Bedarf bzw. Plan realisiert werden.

Cordolo francese

I prodotti „Cordole Francese“ sono elementi destinati alla costruzione ed elaborazione di spartitraffico con svariate forme. Tagliando gli elementi vi è la possibilità di realizzare anche strutture assolutamente singolari.















Refuga

Bauminseln der Linie „Refuga“ aus Sichtbeton geben Bäumen und anderen Pflanzen Lebensraum und wirksamen Schutz. Alle „Refuga“-Elemente lassen sich miteinander kombinieren. Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten, Inseln für Grünpflanzen phantasievoll anzulegen.

Refuga

Elementi per la creazione di isole protettive rature, aiuole e spartitraffico. La forma architetta robustezza e gli innumerevoli pezzi speciali, idonea a ogni impiego nella protezione del verde.





Pöller Classic



Der Pöller aus Sichtbeton dient schon seit Jahren als hervorragendes Absperrelement zur Abgrenzung von verkehrsberuhigten Flächen. Als dekorative Elemente werden Pöller heute vermehrt eingesetzt und tragen so zur harmonischen Freiraumgestaltung einer modernen Stadt bei. Die Modelle der NEOLIT überzeugen durch klare Linien und ihre stabile Bauweise. Sie lassen sich zudem durch vorgesehene Ösen mit Ketten verbinden.

Dissuasori di traffico

I dissuasori di traffico sono delimitazione ideale per luoghi di riposo, per zone pedonali e per zone destinate a fiere o sagre. Il dissuasore è anche un elemento insostituibile per il suo aspetto decorativo e può essere perfettamente integrato sia nella realtà di una città moderna che in una realtà storica antica. Tutti i dissuasori possono essere collegati tra loro con catene.



Classic
mit und ohne Sockel
con o senza basamento








Bahnsteigelemente

Bahnsteigelemente von NEOLIT erfüllen nicht nur die Funktion der Bahnsteigsbegrenzung, sondern ermöglichen zudem, aufgrund ihrer architektonischen Form, den Fahrgästen sicheres und hürdenfreies Ein- und Aussteigen.

Cordoli per marciapiedi ferroviari

L'altro grado di prefabbricazione dei nostri elementi per banchine ferroviarie permette in tutta semplicità, costruzioni, ammodernamenti e cambiamenti dell'altezza di fermate e stazioni in modo individuale e mirato.



Betonbodenplatten

Betonbodenplatten aus Sichtbeton eignen sich hervorragend als Belag für Schwimmbadeinfassungen, Auffahrten, Terrassen oder Wege. Mittels neuer Oberflächenbehandlungen ist es auch möglich rutschfeste Platten zu erhalten. Diese Elemente werden auf Maß gefertigt und sind in allen verfügbaren Farben und Strukturen erhältlich.

Lastre in calcestruzzo

Le lastre in calcestruzzo sono perfettamente adeguate nella realizzazione di bordi piscina, passi carrai, terrazzi e viali. Attraverso nuovi metodi di trattamento della superficie è possibile ottenere un look sabbiato antiscivolo che offre nuove possibilità pertinenti al design.






Fertigteiltreppe

Treppen tragen zur architektonischen Gestaltung von Bauwerken bei. Mittels verstellbaren Stahlschalungen können wir gradläufige Treppen mit veränderbaren Stufenhöhen und Auftrittsbreiten in verschiedenen Laufbreiten und unterschiedlicher Stufenzahl herstellen.

Scale prefabbricate

Scale prefabbricate in calcestruzzo contribuiscono alla progettazione architettonica degli edifici. L'uso di stampi in acciaio regolabili ci permette di produrre le scale con altezze, pedate, lunghezza e alzate variabili.



Tribünenenelemente

Die Tribünen aus Sichtbeton der NEOLIT ermöglichen die flexible Anpassungen an individuelle Wünsche und Vorstellungen. Durch unser breites Spektrum an Gestaltungsmerkmalen bieten wir die Möglichkeit jeder Tribüne einen individuellen Charakter zu verleihen.

Elementi per tribune

Le nostre tribune in calcestruzzo offrono flessibilità e adattamento a richieste e progetti inconsueti e, analogamente, a restrizioni strutturali. La ricca gamma di caratteristiche configurabili permette di realizzare tribune su misura, dai tratti individuali.





Blumenwanne

Individuelle Planung und Gestaltung sind für uns selbstverständlich. Wenn Sie spezielle Erfordernisse an Breite, Höhe und Länge Ihrer Pflanzgefäße oder Blumenwannen aus Sichtbeton haben, setzen wir Ihre Wünsche selbstverständlich um.

Fioriere




Glasbetonelemente

Diese Glasbetonelemente dienen als saubere Abdeckung für Licht- und Kellerschächte und werden auf Maß gefertigt. Die Anordnung der Glasbausteine und der Entlüftungselemente wird auf Wunsch gestaltet. Zudem besteht die Möglichkeit des Einbaus von Schuhabstreifen, Einstiegsluken und weiters. Auf Bestellung kann ein Isolieransweißprofil angebracht werden, um die Terrasseninsolierung mit dem Glasbetonelement zu verschweißen.

Elementi in vetrocemento

Gli elementi di copertura in vetrocemento permettono di avere attraenti strutture architettoniche mantenendo, con un gioco di griglie e vetro, l'aerazione e la luce necessaria negli scantinati. Inoltre si è egregiamente risolto l'annoso problema di non finire negli interstizi delle griglie in ferro con tacchi di scarpe e punte di ombrelli che avevano causato danni alle persone ed esborsi in denaro alle Amministrazioni.





Sonderanfertigungen

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf dank der unbegrenzten Möglichkeiten des Werkstoffs Beton! Auf Anfrage stellen wir für Ihre individuellen Wünsche und Planungsaufgaben, im privaten wie im öffentlichen Bereich, Betonelemente in Maßanfertigungen her. Nahezu jede Art von Gestaltungsidee können wir entsprechend Ihrer Vorgaben in unterschiedlichen Farbstellungen und Oberflächenstrukturen realisieren. Gerne beraten wir Sie von der Planungsphase an.

Produzione speciale

Via libera alla creatività grazie alle possibilità quasi illimitate che offre il calcestruzzo! Su richiesta produciamo manufatti in calcestruzzo su misura per realizzare i Vostri desideri o lavori, in ambiente privato o pubblico. Possiamo offrirvi qualsiasi tipo di elemento, nelle più disparate combinazioni di colore e superfici, seguendo le Vostre disposizioni. Offriamo anche consulenza sin dalla fase di pianificazione.




RANDBEGRENZUNG

PARETI PERIMETRALI



Spaltblock Blocco splittato



Oberfläche: bruchrau grobkörnig
Superficie: ruvida spaccata a grano grosso

25 x 20 x 50 cm	10 Stk pz / m²	36 kg/Stk pz
-----------------	------------------	----------------


Farben | Colori



Grau | Grigio



Braun | Marrone



Anthrazit | Antracite

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione




Doppelseitiger Spaltblock Blocco doppio splittato

Oberfläche: bruchrau feinkörnig
Superficie: ruvida spaccata sabbiosa

20 x 20 x 50 cm	10 Stk pz / m²	36 kg/Stk pz
-----------------	------------------	----------------

Farben | Colori



Nero Mix



Terracotta



Sabbia


alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione





Abdeckplatte Lastra di copertura



Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

Auf Wunsch | a richiesta: - Tropfnase | Gocciolatoio und/oder | e/o
- sandgestrahlt | sabbiato

50 x 26 x 4 cm (Doppelseitiger Spaltblock blocco doppio splittato)	50 x 32 x 4 (Einseitiger Spaltblock blocco splittato)
--	---

Farben | Colori



Grau | Grigio




Braun | Marrone



Anthrazit | Antracite

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione



Alpenstein

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

21 x 42 x 50,5 cm	8,5 Stk pz / m ²	35 kg/Stk pz
-------------------	-------------------------------	----------------

Farben | Colori



Grau | Grigio





Braun | Marrone

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione





Alpenstein Mini

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

15 x 28 x 31,5 cm	16 Stk pz / m ²	15 kg/Stk pz
-------------------	------------------------------	----------------

Farben | Colori



Grau | Grigio



Braun | Marrone



Randsteine Cordoli

Farben | Colori: **8 x 25 x 100**



Grau | Grigio




Braun | Marrone



Safari

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

Farben | Colori: **5 x 25 x 100 | 15 x 30 x 100 | 12/15 x 30 x 100**




Grau | Grigio

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione





SMS - Mauerscheiben

Die „SMS-Mauerscheiben“ aus armiertem Stahlbeton sind Winkelstützmauerelemente und wurden speziell für das Abfangen von Böschungen im Landschafts-, Garten- und Straßenbau entwickelt.

Muro di contenimento

I muri di contenimento possono essere impiegati per la creazione di scarpate e pendii di ogni tipo e dimensione.

Oberfläche: glatt oder sandgestrahlt
Farbe auf Anfrage

Superficie: liscia o sabbiata
Colori su richiesta



Gewichte / pesi:		
Typ	45:	78 kg
Typ	55:	90 kg
Typ	80:	154 kg
Typ	105:	180 kg
Typ	130:	208 kg
Typ	155:	250 kg
Typ	180:	820 kg

Gewichte / pesi:		
Typ	45 E:	125 kg
Typ	55 E:	175 kg
Typ	80 E:	210 kg
Typ	105 E:	270 kg
Typ	130 E:	325 kg
Typ	155 E:	470 kg





Optilex

Mit den Elementen „Optilex“ aus Sichtbeton sind schwungvolle Ideen mit geringem Aufwand realisierbar. Diese Elemente sind optimal und flexibel, bei der Konzeption sowie beim Einbau, und bieten dem Planer ungeahnte Freiheiten bei der Gestaltung und Realisierung von Außenanlagen.

Optilex


La linea "Optilex" offre una gamma di cordonate per la creazione di aiuole, arredo urbano e architettura del paesaggio. Inoltre offre la possibilità di seguire minuziosamente ogni progetto senza utilizzo di pezzi speciali, diminuendo sensibilmente i costi di montaggio e di manodopera.

Oberfläche: glatt oder sandgestrahlt
Farbe auf Anfrage

Superficie: liscia o sabbiata
Colori su richiesta



Gewichte / pesi:		B25	B50
Typ	45:	30 kg	70 kg
Typ	55:	38 kg	85 kg
Typ	80:	70 kg	135 kg
Typ	105:	77 kg	170 kg
Typ	130:		205 kg
Typ	155:		235 kg





Taktile Wege

Durch taktile Wegeleitsysteme für Bahnhöfe und öffentliche Plätze lassen sich Barrieren im Alltag leichter erkennen. Ihre Einsatzgebiete befinden sich besonders dort, wo im öffentlichen Bereich Gefahren für Menschen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten bestehen.

Percorsi tattili

Con il sistema dei percorsi tattili per stazioni e piazze pubbliche sarà più semplice individuare le barriere nella vita quotidiana. Particolarmente adatto per gli spazi pubblici che presentano pericoli per persone ipovedenti o non vedenti.



Unsere Pflastersteine sind streng nach den RFI-Richtlinien produziert. I nostri masselli sono prodotti in assoluta conformità con le direttive RFI.



Blindengerecht
a misura di ciechi

Qualitätsprodukte

NEOLIT-Produkte sind aus Qualitätsbeton. Das erstklassige und dauerhafte Material garantiert eine lange Lebensdauer.

- > universell einsetzbar
- > ermöglicht Drainage
- > wirtschaftlich und ökologisch
- > natürlicher Feuchtaustausch
- > maschinell verlegbar
- > robust und langlebig

Prodotti di qualità

I prodotti NEOLIT sono realizzati in cls di qualità. Un materiale eccellente e ad alta resistenza realizzato per durare nel tempo.

- > universale
- > drenante
- > economico ed ecologico
- > scambio di umidità naturale
- > posa meccanica
- > robusto e durevole

1. Schicht
Vorsatzbeton
(Frost- & Tausalzbeständig)
Höhe: ca. 1 cm

2. Schicht
Tragbeton
Höhe: ca. 5–7 cm



1° strato
superficie in cls
resistente al gelo e ai sali antigelo
Altezza: ca. 1 cm

2° strato
cls portante
Altezza: ca. 5–7 cm



Phönix

Der erste ökologische Pflasterstein von NEOLIT. Mensch und Umwelt können jetzt aufatmen: Phönix, der neue Pflasterstein von NEOLIT, enthält das neue Bindemittel TX Active®. Es zersetzt Schadstoffe und verhindert deren Ansammlung. Dieser erste, selbst reinigende Pflasterstein agiert aktiv, und unsere Umwelt atmet auf! Im Laborversuch wurden Durchschnittswerte zwischen 80 und 90% Schadstoffabbau erzielt. In Feldversuchen erzielte die Herstellerfirma Italcementi 40-50%.

ALLE NEOLIT-PRODUKTE SIND AUF VORBESTELLUNG ALS PHÖNIX TX ACTIVE AUSFÜHRUNG ERHÄLTICH.

Il primo massello ecologico di NEOLIT. Un respiro di sollievo per l'uomo e l'ambiente: Phoenix, il nuovo massello di NEOLIT, contiene il nuovo legante a base di TX Active®, che scompone le sostanze inquinanti e ne impedisce l'accumulo. Il primo massello autopulente ad azione attiva che fa respirare l'ambiente! In test di laboratorio l'abbattimento di inquinanti ha raggiunto valori medi dell'80-90%, mentre sul campo la ditta produttrice Italcementi è arrivata al 40-50%.

SU ORDINAZIONE TUTTI I PRODOTTI NEOLIT SONO DISPONIBILI CON FINITURA PHÖNIX TX ACTIVE.

Verlegeanleitung

Vor der Verlegung ist eine geeignete Randbegrenzung herzustellen, um ein seitliches Ausweichen der Steine zu verhindern und um eine spätere Bezugsebene der Steinreihe zu erhalten.

Zunächst werden die nicht tragfähigen Bodenschichten (z. B. Lehm, Mutterboden) so weit abgegraben, bis ein standfester Boden erreicht wird. Dieses Planum, das mindestens 30-35 cm unter der späteren Pflasteroberkante liegen muss, wird mit einem geeigneten Rüttler verdichtet und mit einer mindestens 25 cm dicken Trag- bzw. Filterschicht aufgefüllt. Hierzu eignet sich am besten frostsicheres, kornabgestuftes Material wie Kies oder Schotter (Korngröße: 0/32 oder 0/45). Die Tragschicht wird ebenfalls mit dem Rüttler verdichtet. Planum und Tragschicht müssen mit einem Mindestgefälle von 2 bis 2,5% angelegt werden, damit später das Regenwasser abfließen kann.

Wichtig: Bei Zufahrten und Terrassen führt das Gefälle vom Haus weg bzw. zu einer Drainage.

Vor der Verlegung ist eine geeignete Randbegrenzung herzustellen, um ein seitliches Ausweichen der Steine zu verhindern, und um eine spätere Bezugsebene der Steinreihe zu erhalten. Als Nächstes folgt das Pflasterbett. Es besteht aus Sand oder einem Brechsand-Splitt-Gemisch (Korngröße: 0/5; bei Sickerpflaster Splitt 1/3 bzw. 2/5).

Die Stärke des Pflasterbetts sollte im losen Zustand zwischen 4 und 5 cm betragen. Diese Schicht bleibt zunächst unverdichtet und wird erst zusammen mit den

verlegten Steinen abgerüttelt. Die endgültige Höhe der Pflasterdecke wird also erst nach dem Abrütteln erreicht.

In jedem Fall ist deshalb das Pflasterbett um ca. 1 cm (abhängig vom Bettungsmaterial) höher anzulegen. Entscheidend ist, dass der Sand/Splitt gleichmäßig abgezogen wird. Dazu eignet sich eine Richtlatte, die über zwei Kanthölzer oder Stangen als Schienen geführt wird.

Und so wird Pflaster verlegt

Das Pflasterbett darf nach dem Abziehen nicht mehr betreten werden, auch nicht beim Verlegen der Steine. Deshalb wird „über Kopf“ gearbeitet, also von der verlegten Fläche aus nach vorn (Kreise von der Mitte aus). Bei der ersten Steinreihe ist darauf zu achten, dass diese in einem rechten Winkel zur Begrenzungsfläche angelegt wird, um unnötiges Schneiden der Steine zu vermeiden. Hilfreich ist eine Schnur oder eine Richtlatte, womit Sie den fluchtgerechten Verlauf der Steinreihen kontrollieren. Randsteine müssen gleichzeitig mit den Normalsteinen verlegt werden, auf keinen Fall vorher oder nachher.

Eine homogene Farbverteilung erzielt man, indem die Steine beim Verlege-Vorgang scheiben- und nicht lagenweise aus mehreren Paketen gleichzeitig entnommen werden. Dies gilt insbesondere bei nuancierten Pflastern, ist aber auch bei einfarbigen oder grauen Pflastersteinen hilfreich, um ein natürliches Aussehen zu erzielen.

Die Kunst der Fuge und das Abrütteln


Beim Verlegen von Betonpflastersteinen ist grundsätzlich ein Fugenabstand von ca. 3-5 mm einzuhalten (niemals „knirsch“ verlegen!). Seitlich an den Steinen befindliche Abstandshilfen geben nicht automatisch das Fugenmaß an, dieses ist durch den Verleger herzustellen.

In die Fugen des fertig verlegten Pflasters wird trockener Sand (bei Sickerpflaster Splitt) eingefegt. Zum Abrütteln der gesäuberten und unbedingt trockenen Pflasterfläche verwendet man am besten einen Flächenrüttler mit PVC-Gleitvorrichtung, die die Oberfläche der Steine schont. Um Verschiebungen und seitlichem Abwandern vorzubeugen, sollte die Fläche an allen Seiten durch Randsteine, Palisaden oder Mauern eingefasst sein. Nach dem Verdichten ist die Fläche nochmals mit Wasser und Sand einzuschlämmen, bis die Fugen vollständig verfüllt sind.

Versickerungsfähige Pflastersteine

Wer sich für einen versickerungsfähigen Pflaster Belag entscheidet, sollte zunächst prüfen, inwieweit der Untergrund sickerfähig ist. Das trifft im Allgemeinen für kies- und sandhaltige Böden zu. Lehmböden dagegen eignen sich nicht für diese Pflasterart.

Bodenaufbau



Istruzioni di posa

Prima di procedere con la posa in opera è necessario realizzare dei margini adeguati per evitare uno scostamento laterale degli elementi e preservarne il successivo livellamento.

Innanzitutto gli strati precari (p. es. argilla, terriccio) devono essere rimossi fino a raggiungere un fondo stabile. Questo piano di posa deve trovarsi ad almeno 30-35 cm al disotto del successivo spigolo superiore del selciato, essere opportunamente costipato per vibrazione e riempito con uno strato portante o filtrante di almeno 25 cm. A tale riguardo si consiglia l'utilizzo di materiale graduato resistente al gelo come ghiaia o ghiaione (granulometria: 0/32 o 0/45). Lo strato portante deve essere parimenti costipato. Per permettere all'acqua piovana di defluire, piano e strato portante devono essere predisposti con una pendenza minima compresa tra il 2 e il 2,5%.

Importante: Nel caso di accessi carrabili e terrazze la pendenza deve essere adeguata per far defluire l'acqua ovvero per convogliarla a un sistema di drenaggio.

Prima di procedere con la posa in opera è necessario realizzare dei margini adeguati per evitare uno scostamento laterale degli elementi e preservarne il successivo livellamento. Quindi si realizza il letto di posa, in sabbia o miscela di sabbia da frantoio e pietrisco (granulometria: 0/5; in caso di massello drenante pietrisco 1/3 o 2/5).

Lo spessore del letto di posa dovrebbe essere tra i 4 e i 5 cm. Questo strato in un primo momento non è compresso e viene compattato solo con le pietre posate. Pertan-

to, solo dopo le operazioni di costipazione si ha l'altezza della pavimentazione finita.

Per questo motivo il letto deve essere in ogni caso più alto di ca. 1 cm (in funzione del materiale utilizzato per lo stesso). È essenziale che sabbia/pietrisco siano rimossi uniformemente: a tale scopo si può utilizzare un regolo posto su due travetti o barre a mo' di binario.

E ora la posa

Una volta preparato il letto non può più essere calpestato, neppure per la posa in opera delle pietre, pertanto si lavora in avanti, ossia procedendo dall'area già rivestita (per pose circolari si parte dal centro). Nel posizionare la prima fila occorre fare attenzione che questa formi un angolo retto rispetto all'area di delimitazione così da non dover tagliare inutilmente le pietre. Per controllare che le pietre siano poste correttamente in fila si può utilizzare una corda o un regolo. I cordoli devono essere posizionati insieme alle altre pietre, in nessun caso prima o dopo.

Per un effetto cromatico omogeneo si consiglia di mettere in posa pietre prese da più confezioni contemporaneamente in senso verticale e non uno strato dopo l'altro. Quanto detto vale soprattutto nel caso di masselli sfumati, ma può essere utile anche per masselli monocromatici o grigi per avere un effetto naturale.

Fughe a regola d'arte e compattazione mediante vibrazione


Le pietre devono essere posate con una fuga di ca. 3-5 mm (evitare il contatto tra le pietre!). I profili distanziatori ai lati delle pietre non danno automaticamente la distanza: questa deve essere individuata dal posatore.

Nelle fughe dei masselli già posati si versa sabbia asciutta (pietrisco nel caso di massello drenante). Per compattare la pavimentazione pulita e rigorosamente asciutta è consigliabile utilizzare un vibrocostipatore con scorrimento in PVC per non sciupare la superficie delle pietre. Per prevenire slittamenti o spostamenti laterali la superficie dovrebbe essere circonscritta da tutti i lati da cordoli, palizzate o muri. Dopo le operazioni di compressione è opportuno versare nuovamente sulla superficie acqua e sabbia in abbondanza, fino al completo riempimento delle fughe.

Masselli permeabili

Chi opta per un rivestimento permeabile dovrebbe verificare innanzitutto il grado di permeabilità del fondo: normalmente si rivelano adatti i terreni ghiaiosi e sabbiosi, mentre quelli argillosi mal si combinano con questo tipo di rivestimento.

Terreno di sottofondo





DECO



Das Rundherum

Nicht nur der Pflasterboden sollte vom Feinsten sein, sondern auch das, was daraufgestellt wird. Tische, Bänke und Designelemente in verschiedenen Optiken.

L'ambiente circostante

Non solo la pavimentazione deve essere particolarmente raffinata, ma anche quanto vi è appoggiato. Tavoli, panche e elementi di design per tutti i gusti.



NÜTZLICH

SPERRPFOSTEN I PALI DISSUASORI:

Edelstahl, geschliffen oder glasperlengestrahlt
In acciaio inox, satinato o sabbiato lucido

Aluminium oder Aluminium pulverbeschichtet
In alluminio o alluminio verniciato a polvere

Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
in acciaio, zincato a caldo o zincato a caldo e verniciato a polvere

AUTOMATISCHER SPERRBÜGEL ARCHETTO DISSUASORE AUTOMATICO:

Stahl grundiert, pulverbeschichtet;
Verschraubung am Boden, betrieben
durch Solarzellen, Überfahrhöhe: 95 mm

in acciaio con mano
di fondo, verniciato a
polvere; ancorag-
gio al suolo
mediante viti,
azionamento
ad energia
solare,
altezza
d'accesso:
95 mm

SPERRBÜGEL I ARCHETTO DISSUASORE:

Stahl, feuerverzinkt, äußerst
robuste Ausführung; verriegelbar

in acciaio, zincato a caldo, estremamente
robusto; con sistema di chiusura



PARKPLATZSPERRE MIT LEDBELEUCHTUNG PALI ANTISOSTA CON LUCI A LED:

Edelstahl geschliffen oder glasperlengestrahlt, mit
individueller LED-Leuchtschrift, solarbetrieben

in acciaio inox satinato o sabbiato lucido, con
scritta aLED personalizzata, a luce solare

Abstand mit Stil

Parkplatzsperren garantieren immer freies Parken für Ihr Fahrzeug.
Außerdem verhindern sie das Zwischenparken nicht berechtigter
Fahrzeuge und schützen darüber hinaus vor Diebstahl.

Spazio riservato

Posto auto garantito con i pali antisosta. Impedisce inoltre il
parcheggio di veicoli non autorizzati e tutela dal rischio di furto.



SAUBERE LÖSUNG



BETONRINNEN | CANALI IN CLS:

in verschiedenen Größen und Belastungsklassen erhältlich | disponibili in diverse dimensioni e classi di carico




Oberflächen- entwässerung

Damit an alles gedacht ist, und es im Nachhinein kein böses Erwachen gibt, wird bereits bei der Planung des Außenbereichs auf alles geachtet, natürlich auch darauf, dass das Regenwasser in geregelter Form den Weg in die Kanalisation findet. Passend zu den verschiedenen Oberflächen und Nutzungsbedürfnissen bieten wir Ihnen eine breite Palette an Betonrinnen für diesen Zweck.



Deflusso superficiale

Per far sì che tutto sia a regola d'arte e per evitare brutte sorprese in fase di progettazione degli esterni si considera ogni aspetto e, ovviamente, si fa anche in modo che l'acqua piovana possa defluire opportunamente verso le fognature. Offriamo un'ampia gamma di canali in cls per ogni tipo di superficie e per ogni esigenza.






SCHACHBRETT I SCHACCHIERA:
Piazza, Palace



KOMPASS I COMPASSO:
Keilstein I Cubetto, Piazza, Palace



**GARTENGESTALTUNG
ALLESTIMENTO GIARDINI:**

Granitpalisade I Palizzata in granito
Granitblockstufen I Gradini in granito
Granitbinderleisten I Listelli in granito

GUTE IDEE



**VERSENKTE STRÄHLER
FARETTO A SCOMPARSA**



**PALACE GRÜN
PALACE VERDE**

Kreativ

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Von den verschiedensten Kombinationen der Oberflächen bis hin zu verschiedenen Formen und Farben. Wir verwirklichen Ihren individuellen Vorschlag.

Soluzioni creative

Non ponete limiti alla vostra creatività! Le combinazioni di superfici più disparate in differenti forme e colori: possiamo dare vita alle vostre idee.



SPEZIAL

BIOSCHWIMMBAD- EINFASSUNG
BORDO PISCINA BIO:
SICHTBETON | CLS FACCIAVISTA
Einzelplattenelemente | a lastre singole




Sonderprojekte

Unseren Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt:
Küchenplatten, Outdoor-Möbel und Saunanlagen ...
NEOLIT realisiert natürlich auch gern IHR Sonderprojekt.

Progetti “su misura”

Siamo in grado di offrire un ventaglio di alternative pressoché
illimitate: piani cucina, mobili per esterni e impianti per sauna...
NEOLIT realizza il VOSTRO progetto.



ÜBERSICHT | ELENCO

Oberflächen | Superfici

KLASSIK




AURIN



SEBATUM



NATUR



Grau Grigio												A	A					
Braun Marrone																		
Safari												U	U					
Rot Rosso																		
Anthrazit Antracite												F	F					
Rustikal																		
Nero Mix																		
Sahara													A	A				
Terracotta																		
Dolomitico													N	N				
Sabbia																		
Avorio												F	F					
Vulcano												R	R					
Terra																		
Beach												A	A					
Stone																		
Granit Granito												G	G					
Basalt Basalto																		
Porphyr Porfido												E	E					
↑ Farben Colori	→ Formen Forme	Arena	Terrazzo	Linear	Palace	Piazza	Castello	Quadro	Drenage	Schönbronner	Rasenplatte	Rasengitter	Keilstein					



NEOLit

betonmanufaktur.manufattura calcestruzzo

Gewerbezone | Zona artigianale

Lahnbach 1

I-39030 Gais (BZ)

Tel. +39 0474 504 113

Fax +39 0474 504 393

info@neolit.it

www.neolit-italy.com



öffentliche Flächen
superfici pubblici



hochbau
costruzioni edilizie



kellerlichtschächte
bocche da lupo



tiefbau
infrastrutture



umwelttechnik
tecnica ambientale



lärmschutz
pareti antirumore



regenwasser
acqua piovana



urnenwände
loculi cenerari



einzelanfertigungen
produzioni singole